

## Ficha técnica

### HORMIGON PINTURAS ESMALTE SINTÉTICO 3 EN 1

#### DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético + Antióxido + Convertidor de óxido.

#### USOS

Producto apropiado para la protección y decoración de superficies de madera y metálicas.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Producto elaborado con resinas alquídicas, disolventes y aditivos especiales que le dan a la película aplicada una gran resistencia y brillo con las siguientes propiedades:

**-Convertidor de óxido:** Neutraliza el óxido, estabilizándolo y eliminando su acción corrosiva.

**-Anticorrosivo:** Inhibe la formación de nuevo óxido.

**-Terminación:** Brillante / Satinado / Mate que protege y decora la superficie.

Rendimiento por mano: 10 a 14 mts 2 por litro.

Puede variar según rugosidad y absorción de la superficie.

Acabado: Brillante / Satinado / Mate.

Número de manos: 2.

Secado : Al tacto ente 4 a 6 horas. Secado duro en 24 horas.

Solvente de limpieza y dilución: Aguarrás.



#### SUSTRATO

Tratamiento previo :

La superficie debe estar libre de polvo, grasas, limpia, seca, libre de pintura mal adherida y cascarila de laminación.

La durabilidad del recubrimiento dependerá del estado de la superficie a recubrir.

Para metales nuevos u oxidados, tratar previamente la superficie a pintar.

### APLICACIÓN

Si se considera necesario diluir, utilizar la mínima cantidad de aguarrás que facilite una cómoda aplicación.

Mezclar la pintura hasta que el producto se vea de manera homogénea.

Se recomienda pintar cuando la temperatura ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad relativa del aire sea inferior a 80%.

No pintar en días con lluvia, niebla o llovizna.

Sistema a utilizar:

Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su ingestión.

Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.

Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.

Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).

NO INFLAMABLE.

Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

### PRIMEROS AUXILIOS

Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.

Ante inhalación prolongada ventilar.

Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.

Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777

En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039

---